

項目	Powerwall 2	Powerwall 3	Powerwall+
エネルギー容量	13.5 kWh	13.5 kWh	13.5 kWh*
インバーター	なし	太陽光-電力効率 97.5%	太陽光-電力効率 97.5%
		統合インバーター&コントローラー	統合インバーター&コントローラー
		MPPTを備えた6つの太陽光入力	MPPTを備えた4つの太陽光入力
オングリッド電力	5.8 kVA 連続	11.5 kW 連続	7.6 kVA / 5.8 kVA 連続
バックアップ電力	10 kW ピーク	11.5 kW 連続	9.6 kW / 7 kW 連続
ピークバックアップ電力	なし	なし	22 kW / 10 kW
モータースタート	106A LA	150 LRA	118A LRA
バックアップ遷移	シームレス	シームレス	シームレス
設置	床または壁取り付け	なし	なし
	屋内または屋外		
温度範囲	-4°F から 122°F	-4°F から 122°F	-4°F から 122°F
耐性	防水・防塵	防水・防塵	防水・防塵
スケーラビリティ	最大10台まで	システム拡張可能	なし
		単位あたり最大40.5 kWh 追加	
認証	米国&国際標準	北米標準	北米標準
保証期間	10年	10年	10年
サイズ(L x W x D)	45.3 in x 29.6 in x 5.75 in	43.25 in x 24 in x 76 in	62.8 in x 29.7 in x 6.3 in
重量	251.3 lbs	287 lbs	343.9 lbs